

COCOON

Un fil mohair tout doux et des couleurs chaudes pour cette tunique à porter sur un col roulé, comme les grandes !

Elle possède des fentes sur les côtés pour l'aisance et un joli bouton vient agrémenter le col asymétrique. Selon vos préférences vous la réaliserez dans un fil uni, voir dans une autre texture que le mohair.

Par Christine RUSZKOWSKI



Taille

6 ans

Note

Je vous suggère de placer un marqueur dès la 1^{ère} maille et ensuite toutes les 7 mailles. Ce procédé permet de ne pas avoir à compter les mailles de la chaînette lors de la réalisation du 1^{er} rang car les mailles sont totalement invisibles dans un fil fourrure.

Abréviations

ml = maille en l'air
ms = maille serrée
mc = maille coulée
demi br = demi bride

Fournitures

- ❖ 700 m de fil mohair chiné ou uni selon les préférences.
- ❖ 50 grs de fil uni de couleur contrastante.
- ❖ Un crochet N° 5 pour le fil mohair.
- ❖ Un crochet N° 3,5 pour le fil de bordure.
- ❖ Des marqueurs (en mercerie).
- ❖ Une aiguille à laine.
- ❖ Un bouton assorti à la couleur du fil d'un diam. de 2,5 cm.

Point particulier

Maille écrevisse

Instructions

Dos et devant

Avec le fil mohair, crochetez 45 ml,

Rang 1 : 1 demi br dans la 4^{ème} maille à partir du crochet, 1 demi br dans chaque maille jusqu'au bout du rang, 1 ml, tournez; 43 demi brides.

Rangs 2-39 : 1 demi br dans chaque maille jusqu'au bout du rang, 2 ml, tournez. (Placer un marqueur au début et à la fin du rang 25).

Encolure (côté gauche)

Rang 40 : 1 demi br dans les 12 premières mailles, laissez les autres mailles non travaillées, 2 ml, tournez.

Rang 41 : 1 demi br dans chaque maille jusqu'au bout du rang, à la fin du rang coupez le fil.
Sécurisez.

Encolure (côté droit)

En tenant l'envers de l'ouvrage face à vous, joignez le fil mohair avec 1 mc dans la 19^{ème} maille à partir de la 12^{ème} maille du rang 40 du côté droit.

Rang 40 : 1 demi br dans la même maille, 1 demi br dans les 11 mailles suivantes, 2 ml, tournez.

Rang 41 : 1 demi br dans chaque maille jusqu'au bout du rang, à la fin du rang coupez le fil.
Sécurisez.

Placez l'endroit des deux faces de la tunique l'un contre l'autre, épinglez les coutures d'épaules et assemblez les.

Col

Rang 1 : En tenant l'endroit de la tunique face à vous, joignez le fil mohair avec 1 mc dans la maille juste avant la couture de l'épaule droite, 1 ml, 1 ms dans la même maille, répartissez 47 ms le long de l'encolure, 2 ml, tournez.

Rang 2 : 1 demi br dans chaque maille jusqu'au bout du rang, 2 ml, tournez.

Répétez le rang 2, 8 fois.
A la fin du rang 10, coupez le fil.
Sécurisez.

Manche droite

Posez l'ouvrage à plat avec l'endroit face à vous et les pointes du col vers le haut, joignez le fil mohair avec 1 mc dans la maille marquée du côté droit (dos de la tunique).

Rang 1 : 2 ml, 1 demi br dans la même maille, 1 demi br dans chaque espace entre la dernière et l'avant dernière demi br de chaque rang jusqu'au marqueur suivant, 2 ml, tournez.

Rangs 2-15 : 1 demi br dans chaque maille jusqu'au bout du rang.

A la fin du rang 15, coupez le fil.
Sécurisez.

Répétez de la même manière pour l'autre manche.

Assemblage

Retournez la tunique endroit contre endroit et assemblez les coutures de dessous des manches* et des côtés en laissant des fentes de 16 cm de chaque côté.

*** Particularité de la couture de dessous des manches**

Assemblez le dessous des manches sur l'envers de l'ouvrage jusqu'à environ 8 cm du bord externe, et ensuite sur l'endroit de l'ouvrage sur le reste de la longueur, cette méthode d'assemblage permet à la couture de ne pas être apparente lorsque le bord de la manche sera replié.

Bordure des manches

Note

Travaillez la bordure seulement pour ne pas resserrer le bord de la manche.

Placez l'ouvrage sur l'envers,

Rang 1 : avec le crochet N° 3,5 joignez le fil uni avec 1 mc dans la 1^{ère} maille à gauche de la couture, 1 ml, 1 ms dans la même maille ainsi que dans chaque maille jusqu'au bout du tour, joignez avec 1 mc dans la 1^{ère} maille.

Rang 2 : 1 maille écrevisse (voir tutoriel), dans chaque maille jusqu'au bout du tour, joignez avec 1 mc dans la 1^{ère} maille.

Coupez le fil.
Sécurisez.

Bordure du col

Placez l'endroit de l'ouvrage face à vous avec les pointes du col à votre gauche.

Avec le crochet N° 3,5 joignez le fil uni avec 1 mc dans la 1^{ère} maille du bord du col juste avant la couture d'épaule.

Rang 1 : 1 ml, 1 ms dans la même maille, 1 ms dans chaque espace entre la dernière et l'avant dernière demi bride de chaque rang du bord court du col jusqu'à l'angle externe (pointe), 3 ms dans la maille d'angle, 1 ms dans chaque maille jusqu'à l'angle suivant (2^{ème} pointe), 3 ms dans la maille d'angle, 1 ms dans chaque espace entre la dernière et l'avant dernière demi bride de chaque rang du bord court du col, joindre avec 1 mc dans la 1^{ère} maille*.

* la jointure va créer un petit espace dans le prolongement de la couture d'épaule, il suffira de le refermer lors du processus de dissimulation des brins de fils libres.

Rang 2 : répétez le rang 2 de la bordure des manches.

Bordure du bas et des fentes des côtés

Placez l'endroit de l'ouvrage face à vous, avec le crochet N° 5 joignez le fil chiné dans une maille du haut de la fente sur la

bordure du dos, 1 ml, 1 ms dans la même maille, 1 ms entre la dernière et l'avant dernière demi bride de chaque rang de la bordure du dos jusqu'à l'angle, 3 ms dans la maille d'angle, 1 ms dans chaque maille du 1^{er} rang du devant jusqu'à l'angle suivant, 3 ms dans la maille d'angle, 1 ms entre la dernière et l'avant dernière demi bride de chaque rang de la bordure du dos jusqu'en haut de la fente, 1 ms en piquant dans la couture de côté, 1 ms entre la dernière et l'avant dernière demi bride de chaque rang de la bordure du devant jusqu'à l'angle, 3 ms dans la maille d'angle, 1 ms dans chaque maille du dos jusqu'à l'angle, 3 ms dans la maille d'angle, 1 ms entre la dernière et l'avant dernière demi bride de chaque rang de la bordure du dos jusqu'en haut de la fente, 1 ms en piquant dans la couture de côté, joindre avec 1 mc dans la 1^{ère} maille.

Coupez le fil.
Sécurisez.

Dissimulez les brins de fils libres.

Fixez le bouton sur une des pointes du col selon que vous préférez qu'il soit à gauche ou à droite.

Repliez le bord des manches de manière à obtenir un revers et fixez le au niveau de la couture du dessous des manches.